



NEGIN KIMIYA

N.K.Antistatic GT

ماده آنتی استاتیک GT یک ترکیب پلیمری بوده که به جهت بر طرف نمودن بار الکتریسیته ساکن ناشی از الیاف مصنوعی بکار میرود.

مشخصات فیزیکی

ترکیب شیمیایی: ترکیبات بر پایه مواد پلیمری و معدنی

شکل ظاهری: مایع نسبتاً سفید رنگ

ساختاریونی: نانیونیک

pH (در دمای 25°C): تقریباً 3

دانسیته (در دمای 25°C): 1.07

حلالیت: به هرنسبتی در آب سرد حل می شود.

خصوصیات

- با مواد تکمیلی آنیونیک و کاتیونیک سازگار بوده و قابل استفاده در یک حمام می باشد.
- در هر دو سیستم ممتد و رمق کشی قابل مصرف می باشد.
- این ماده فاقد کف است و هیچ تاثیر منفی بر روی کالا ندارد.
- این ماده فاقد هرگونه ماده نرمکن سیلیکونی است و تنها باعث کاهش بار الکتریسیته خواهد شد.

کاربرد ونحوه مصرف

بسته به نیاز مشتری 20-5 گرم بر لیتر استفاده شود .

شرایط نگهداری

در ظروف پلمپ و در دمای اتاق به مدت 6 ماه قابل نگهداری است و بسته بندی آن در بشکه های پلاستیکی 110 کیلویی می باشد.



فروش: 09126189203



کارخانه: 09125380903



تهران، شهرک صنعتی صفادشت، بلوارفروردین، خیابان سپیدار، خیابان صنوبر